

仕様

本体

| 項目 | 説明 |
|------------|--|
| 製品名 | A501ZT |
| 外形寸法 | 約141mm (H) × 約69mm (W) × 約15.9mm (D) |
| 質量 | 約240g |
| インターフェイス | USB 3.1 (USB Type-C端子) |
| 消費電力 | 待受時：33mW 通信時：2.5W ※使用状況により消費電力は変化します。 |
| 環境条件 | 動作温度範囲：0～45°C 動作湿度範囲：5%～95% |
| 充電時間 | 約170分 (USB PD-PPS対応 USB Type-C™急速充電ACアダプタ [SB-AC22-TCPD] 使用時) 4G LTE (FDD-LTE) : 約645時間 4G (AXGP) : 約665時間 |
| 連続待機時間 | 4G LTE (FDD-LTE) : 約10.3時間 |
| 連続通信時間 | 通信方式および対応周波数については、下記のウェブサイトをご参照ください。 https://ymobile.jp/s/x9ZQo |
| 通信方式／対応周波数 | ・充電完了までの時間は、周囲の温度や内蔵電池の使用期間などによって異なります。 ・連続待機時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。 |

USBケーブル

| 項目 | 説明 |
|---------|--------------------------|
| 製品名 | USBケーブル TypeA/C (ZEDBL1) |
| ケーブルの長さ | 約1m |
| 使用プラグ | Standard-A、Type-C |
| 充電温度範囲 | 0°C～55°C |

使用材料

| 使用箇所 | 材質・表面処理 |
|--|----------------------------------|
| 本体：タッチパネル | 強化ガラス |
| 本体：電源スイッチ | PC+TPU／塗装、印刷（電源マーク） |
| 本体：外装ケース（前面側） | PC+GF (20%) / 塗装 |
| 本体：外装ケース（背面側） | PC / 塗装、印刷（Pocket WiFi 5Gロゴ） |
| 本体：USIMカードトレイ（キャップ） | PC+GF (10%) / 塗装 |
| 本体：USIMカードトレイ（フレーム） | SUS / 塗装、レーザーマーキング（USIMマーク、IMEI） |
| 本体：保護フィルム | PET、シリコン（接着剤） |
| USBケーブル： ケーブル外装、 USBプラグ、 USB Type-Cプラグ（樹脂部） | TPE |
| USBケーブル： USBプラグ（金属部） | SPCC / ニッケルメッキ |
| USBケーブル： USB Type-Cプラグ（金属部） | SUS / ニッケルメッキ |
| SIMピン（試供品） | ステンレス鋼 |