

仕様

本体

本機の仕様は次のとおりです。

- お使いの場所や状況、設定内容によって、表内の時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

項目	説明
サイズ (幅×高さ×奥行)	約69×143×8.0mm (突起部除く)
質量	約134g
最大出力	3G : 0.25W GSM (900MHz) : 2W GSM (1800MHz, 1900MHz) : 1W 4G : 0.2W
内蔵電池容量	2,530mAh
連続通話時間 ¹	約1,110分 (3Gモード) 約610分 (GSMモード) 約1,370分 (VoLTEモード)
連続待受時間 ²	約695時間 (3Gモード) 約620時間 (GSMモード) 約530時間 (4Gモード : AXGP網) 約550時間 (4Gモード : FDD-LTE網)
充電時間 ³	ACアダプタ (microUSB Quick Charge™ 2.0 対応) ⁴ : 約145分 ACアダプタ (microUSB 1.0A) ^{5 6} : 約185分 LTE : 下り最大112.5Mbps ⁸ / 上り最大37.5Mbps AXGP : 下り最大110Mbps / 上り最大10Mbps 3G : 下り最大21Mbps / 上り最大5Mbps

- 連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。データ通信を無効に設定したときの数値です。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、ご利用時間が変動することがあります。
- 充電時間は、本機の電源を切ってACアダプタを使って充電した場合の数値です。
- Y!mobile Selection microUSB 急速充電ACアダプタ (Y1-AC12-HDQC)
- Y!mobile Selection microUSB 充電ACアダプタ 1.0A (AC02-MU-K) [ZSDAY2]
- Y!mobile Selection microUSB 充電ACアダプタ 1.0A (Y1-AC13-HDMU)
- ベストエフォート方式に基づく技術規格上の最大値であり、実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により、通信速度が変化する可能性があります。また、ご利用地域によって最大通信速度が異なります。
- ご利用のエリアによっては、下り最大75Mbps、37.5Mbps、またはそれ以下となります。

使用材料

使用箇所	使用材質／表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス／AFコート+ARコート
背面	PC樹脂／塗装、ハードコート、印刷
外装	PC樹脂 (ガラス入り) / 塗装、ハードコート
電源キー	PC樹脂 (ガラス入り) / 塗装、ハードコート
音量Up／音量Downキー	PC樹脂 (ガラス入り) / 塗装、ハードコート
カメラパネル	強化ガラス／AFコート+ARコート
フラッシュリシング	PC樹脂
フラッシュレンズ	アクリル樹脂
受話口メッシュ	ポリエステル樹脂
外部接続端子 (金属部)	銅合金+SUS / 金メッキ、ニッケルメッキ
外部接続端子 (樹脂部)	PA樹脂
SIM／SDカードトレイのキャップ	PC樹脂／塗装、ハードコート
SIM／SDカードトレイのパッキン	シリコンゴム
SIM／SDカードトレイ	PC樹脂／印刷
IMEIシート	PET樹脂